


LED lighting technology!  
Your best partner at home!

## SGP-0606 Flat Panel Light



### < 特色 >

- 取代燈管式燈具，最大節約 2/3 耗電量
- 通過國家安全認證，無藍光，不傷眼睛，最適合辦公環境使用
- LED 側入光技術，均勻大發光面積，減低眩光感，舒適不刺眼
- 大發光角，賦予整體空間寬敞且均勻明亮氛圍
- 超薄設計 (< 1 公分)，狹小空間也適用
- 可選擇搭配 2.4G 調光驅動模組，進行 8~100% 亮度控制
- 適用於辦公室照明，會議室，無塵室與廠房等各種照明所需場所

### < 規格 >

LED 光源	LM-80 SMD 4014 LED
型號	SGP-0606D / SGP-0606N / SGP-0606W
色溫	6000 / 5000 / 4000 (K)
光通量	4000 / 3200 / 2800 / 2500 lm ± 10% (Typical)
演色性	RA > 80
輸入電壓	90~264 VAC
消耗功率	40 / 32 / 28 / 25 (W)
功率因素	> 0.9
工作溫度	-20°C ~ + 40°C
照射角度	110°
外觀尺寸	600mm x 600mm x 0.9mm
使用壽命	環境溫度 25°C LED 壽命最高可達 4 萬小時
外殼材質	ALUMINUM + PMMA + PC
認證	BSMI · CNS · IEC/EN 62471

\* Typical value ± 10%