


# TVI混搭型DVR錄影機

DVR-TVI-7200HGHI-SH系列

- 可同時支援TVI高清、傳統類比與網路攝影機
- 最高可支援TVI 1080解析度錄影與回放
- 支援Hybrid功能，整合類比與IP攝影機影像
- 3G手機遠端監控 (iPhone / Andorid)
- 支援手機推波功能，掌控即時居家安全
- TVI低頻高清影像傳送可達300M
- 控制訊號可透過同軸線直接傳送
- HDMI輸出(1920 x 1080)



## 產品規格 ▶

型號	7204HGHI-SH	7208HGHI-SH	7216HGHI-SH
作業系統	Linux作業系統		
多功模式	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 手機 / 備份		
錄影壓縮格式	H.264		
視訊系統	NTSC / PAL		
類比影像輸入	4組BNC影像訊號輸入	8組BNC影像訊號輸入	16組BNC影像訊號輸入
IP影像輸入(網路連線)	1組IP影像輸入	2組IP影像輸入	2組IP影像輸入
影像輸出	VGA x 1(1920 x1080)/HDMI x 1(1920 x 1080)		
聲音輸入	1組音源輸入		
聲音輸出	1組音源輸出		
聲音備份	支援聲音備份		
網路聲音傳送	網路即時監看與網路回放都可支援聲音輸出		
聲音壓縮格式	G.711u		
Live畫面解析度	1080P (1920x1080)		
Live畫面顯示	數位放大 / 自動跳台 / 事件全螢幕		
紅外線LED	1080P (1920x1080) / 720P(1280x720)/ WD1(960x480)/ D1/ CIF		
類比錄影張數	60fps : 1080P	120fps : 1080P	240fps : 1080P
	120fps : 720P	240fps : 720P	480fps : 720P
	120fps : WD1	240fps : WD1	480fps : WD1
IP錄影張數	30fps : 720P	60fps : 1.3M	60fps : 1.3M

## 產品規格 ▶

型號	7204HGHI-SH	7208HGHI-SH	7216HGHI-SH
錄影畫質	最高 / 較高 / 高 / 普通 / 低 / 最低		
錄影模式	自動錄影 / 手動錄影 / 位移錄影 / 排程錄影		
錄影設定	每一頻道可單獨設定錄影解析度與錄影張數		
錄影模式	1/4分割	1/4/9分割	1/4/9/16分割
錄影畫質	1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720)/ WD1(960x480)/ D1/ CIF		
類比回放張數	60fps : 1080P	120fps : 1080P	240fps : 1080P
	120fps : 720P	240fps : 720P	480fps : 720P
	120fps : WD1	240fps : WD1	480fps : WD1
IP回放張數	30fps : 720P	60fps : 1.3M	60fps : 1.3M
回放速度	正常回放/ 倒轉(1/8~32X)/ 快轉(1/8~32X)/ 暫停/ 單張回放		
影像搜尋模式	日期/ 時間/ 位移/ 攝影機頻道/ 智慧搜尋		
浮水印檢測	Support Watermark		
儲存硬碟格式	HDD x1 (Max. 4TB)		HDD x2 (Max. 8TB)
備份模式	USB/ 網路/ USB外接式DVD燒錄器/ USB外接式硬碟		
滑鼠控制	支援 (標準配備)		
遙控器控制	支援 (標準配備)		
PTZ控制	PELCO-P/ PELCO-D/Lilin/ SAMSUNG/ SONY/ Honeywell		
網路功能	RJ45. 10/100M		
手機監控功能	支援 (3G/GPRS) - iPhone & Android		
手機推波功能	支援		
網路監控模式	IE / 免費遠端監控軟體		
位移偵測	支援 (位移設定區域分成22x15格)		
事件觸發前錄影時間	5 sec ~ 60 sec		
事件處發後錄影時間	5 sec ~ 10 min		
電源	DC12V / 2A	DC12V / 3.3A	
工作溫度	-10°C~55°C (14°F~131°F)		
工作濕度	10% ~ 90%		
機身尺寸	315 x 242 x 45 (mm)		380 x 290 x 48 (mm)
重量	1.5 kg (N.W)		2.0 kg (N.W)
安規認證	CE/ FCC/ RoHS/ WEEE/BSMI		