



- 130萬畫數影像擷取，畫質清晰
- 支援影像輸出到720P
- 3.6 / 6.0 mm 焦距鏡頭 (可選搭)
- 內建機械式濾光鏡片，顏色不失真
- 夜視有效距離可達20M
- 雙層玻璃設計有效減低紅外光反射



產品規格 ▶

攝像元件	1/3" CMOS Sensor
有效圖素	1280 (H) x 720 (V)
解析度	720P
同步系統	Internal Sync.
鏡頭	3.6 / 6.0 mm (可選搭)
視野角度	76.88° (3.6mm) / 50.1° (6.0mm)
鏡頭底座	水平旋轉：0~360° / 垂直旋轉：0~90° / 旋轉：0~360°
光圈	F1.2
訊號雜訊比	52 dB以上
電子快門	1/30 ~ 1/50,000 sec
ICR	機械式紅外線濾光鏡片 (可自動切換)
最低照度	0.01 Lux (F1.2 & 自動增益開啟)
影像輸出 (TVI)	TVI HD 輸出 x 1
影像傳送張數	30fps : 720P
紅外線LED	夜視有效距離可達20公尺
工作溫度	-40°C ~ 60°C
工作濕度	90% or less
電源	DC12V
耗電	Max. 3.5W (IR ON)
尺寸	89.6 x 59.1 mm
重量	360g