

960H 16CH DVR 專用錄影主機

DFH-6016W

- H.264 壓縮格式呈現最佳錄影畫質
- 支援WD1 (960H) 解析度，支援750條的攝影機
- 支援位移偵測錄影，快速搜尋與回放重要影像
- 每頻道支援4個獨立遮罩區域，維護個人隱私
- 使用者權限分級設定，方便管理與維護
- 多工處理功能 (即時影像/錄影/回放/網路/備份/3G)
- 內附USB滑鼠，輕鬆操作與監控
- VGA輸出 (1920 x 1080)
- HDMI輸出(1920 x 1080)
- 支援 IE / Google Chrome / Safari / Firefox網路瀏覽器
- 位移觸發警報，PTZ可以即時移動並監看
- 3G手機遠端監控(iPhone/Windows/Symbian/Android/Google Phone)



產品規格 ▶

作業系統	Linux作業系統
多功模式	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 手機 / 備份
錄影壓縮格式	H.264
視訊系統	NTSC / PAL
影像輸入	16組BNC輸入
影像輸出	類比BNC主螢幕 x 1 / VGA x 1 (1920 x 1080) / HDMI x 1(1920 x 1080)
聲音輸入	4組音源輸入
聲音輸出	1組音源輸出
聲音備份	支援聲音備份
網路聲音傳送	網路即時監看與網路回放都可支援聲音輸出
聲音壓縮格式	G.711
Live畫面解析度	WD1 (960 x 480)
Live畫面張數	NTSC: 480fps
Live畫面顯示	數位放大 / 自動跳台 / 事件全螢幕

錄影解析度	WD1 (960 x 480) /D1 (720 x 480) /2CIF (720 x 240) /CIF (360 x 240)
錄影張數	120fps : WD1 120fps : D1 240fps : Half-D1 480fps : CIF
錄影畫質	最高 / 較高 / 高 / 普通 / 低 / 最低
錄影模式	自動錄影 / 手動錄影 / 位移錄影 / 警報錄影 / 排程錄影
錄影設定	每一頻道可單獨設定錄影解析度與錄影張數
回放模式	1 / 4 / 9 /16 分割
回放解析度	WD1 (960 x 480) /D1 (720 x 480) /2CIF (720 x 240) /CIF (360 x 240)
回放張數	120fps : WD1 120fps : D1 240fps : 2CIF 240fps : CIF
回放速度	正常回放 / 倒轉 (1/8 ~ 32X) / 快轉 (1/8 ~ 32X) / 暫停 / 單張回放
影像搜尋模式	日期 / 時間 / 位移 / 警報 / 攝影機頻道 / 智慧搜尋
浮水印檢測	支援浮水印檢測功能
儲存硬碟格式	SATA / SATAII HDD x 1 (最大硬碟容量可支援4TB)
備份模式	USB / 網路 / 外接式DVD燒錄器
操作介面	全彩操作畫面
多語介面	繁體中文 / 英文
滑鼠控制	支援 (滑鼠為標配)
遙控器控制	支援
PTZ控制	PELCO-P / PELCO-D / Lilin / SAMSUNG / SONY / Honeywell
網路功能	RJ45, 10/100/1000 Base-T
手機監控功能	支援(3G/GPRS) - Symbian, Windows Mobile, Java, iPhone, Android
網路監控模式	IE / 免費遠端監控軟體(CMS)
位移偵測	支援 (位移設定區域分成22 x 15格)
警報輸入/輸出	輸入 x 4 / 輸出 x 1
事件觸發前錄影時間	5 秒 ~ 60 秒
事件觸發後錄影時間	5 秒 ~ 10 分鐘
電源	DC 12V / 2A
工作溫度	-10° C ~ 55° C (14° F ~ 131° F)
工作濕度	10% ~ 90%
機身尺寸	315 x 230 x 45 (mm)
重量	1.9 公斤 (淨重)
安規認證	CE / FCC / RoHS / WEEE

