

- 內建萬年曆時鐘
- 內建四組DI及四組DO(1個繼電器輸出；3個電晶體輸出)
- 可儲存最後1,200筆進出記錄
- 具備單機/連網自動辨識功能
- 具看門狗功能，可自我偵測防止當機
- 適用於旅館及租屋的節電環境
- 可與儲值系統整合運用
- 可控制其他電器設備整合運用，例如空調、電視、電冰箱等等...
- 三色LED指示燈用來顯示卡片存在、有效卡及無效卡
- 1組蜂鳴器做聲音指示
- 可經由電腦軟體控制
- 支援SOR Mifare機制



## 產品規格

感應頻率	13.56 MHz
資料保密	ISO14443A/B+15693 / ISO15693 / ISO14443A
工作電壓	12-24 VDC
消耗功率	< 1W
通訊介面	RS-485
環境溫度	-20°Cto +60°C
使用人數	1,024 / 無限制(限SOR)
指示器	1組蜂鳴器 / 白色LED(待機) / 綠色LED(正確) / 紅色LED(錯誤)
I / O	4組DI & 1組Relay / 3組電晶體輸出
外殼材質	ABS
顏色	銀灰雙色
外型尺寸(mm)	91(L) x 86(W) x 35(H)
重量	92±5

