

金屬型門禁控制器

AR-331E · AR-331E(S) · AR-331EF · AR-331EF(S) · AR-331K/U

門禁控制器
AR-331E-S
AR-331H-S
AR-331U



指紋型門禁控制器
AR-331EF(S)

觸碰式按鍵門禁控制器
AR-331E/AR-331H/
AR-331K

觸碰式按鍵門禁控制器(指紋型)
AR-331EF



IP56

機身材質防潑水

AR-331E(S)/AR-331EF(S)/
AR-331H(S)/AR-331K/
AR-331U



金屬外框防破壞

AR-331E(S)/AR-331EF(S)/
AR-331H(S)/AR-331K/
AR-331U



按鍵+讀卡+指紋進出功能

AR-331E(S)/AR-331H(S)/
AR-331EF(S)/AR-331K/
AR-331U



防震繼電器

AR-331E(S)/AR-331EF(S)/
AR-331H(S)



觸碰式背光面板

AR-331E/AR-331H/
AR-331EF/AR-331K



聲響辨識系統

AR-331E(S)/AR-331EF(S)/
AR-331H(S)



窄型金屬指紋型門禁控制器 / 觸碰式背光讀頭

AR-331E · AR-331E(S) · AR-331EF · AR-331EF(S) · AR-331K/U

窄型金屬門禁控制器

AR-331H/331H(S)



感應頻率	125kHz	13.56MHz
資料傳輸標準	EM Standard	·ISO14443A ·DESFire ·ISO15693 ·FeliCa™ ·NFC
感應距離 (取決於TAG或卡片)	3-7 cm	1-3 cm
消耗功率	<5W	
通訊介面	RS-485/9600 bps(N,8,1)	
Ethernet	None / AR-727CM (Option)	
串列通訊輸出	TTL *1 (4800)	
DI輸入(點)	1個開門按鈕/1個門位偵測	
使用環境	-20 °C to +60 °C	
繼電器輸出	電鎖繼電器, ON/OFF 0.1-600秒	
電晶體輸出	警戒燈指示/警報輸出/求援(反脅迫)/WG電鎖 /數位繼電器訊號	
防破壞開關	微動開關(Form C)	
警報動作時間	連動輸出, 1-600 Sec.	
使用人數	M4 / M8 : 3,000 M6 : 65,000	
進出記錄	1,500	
外接門禁讀頭	一組WG端口	
一進一出管制	Yes	
樓層管制	樓層32層, 使用者3,000人	
時段管制	11	
工作電壓	12VDC	
狀態指示	2組LED+1組蜂鳴器	
萬年曆	Yes	
按鍵材質	觸碰式背光面板	
外殼材質	PC+鋅合金外框(標準)/PC外框(選購)	
顏色	金屬銀	
產品尺寸 (mm)	158(L)X55(W)X30(H)	
重量(g)	211±10(鋅合金外框)/105±10(PC外框)	
防塵防水等級	IP56	

窄型金屬指紋型門禁控制器

AR-331E/E(S)/AR-331EF/EF(S)



感應頻率	125kHz	13.56MHz
資料傳輸標準	EM Standard	·ISO14443A ·ISO15693 ·DESFire ·FeliCa™ ·NFC
感應距離 (取決於TAG或卡片)	3-7 cm	1-3 cm
消耗功率	<5W	
通訊介面	RS-485/9600 bps(N,8,1)	
Ethernet	10/100M Base T Module(選購)	
串列通訊輸出	UART X 2 (TTL 4800~115200)	
DI輸入(點)	2個開門按鈕/2個門位偵測	
使用環境	331E: -20 °C to +60 °C	331EF: 0 °C to +60 °C
繼電器輸出	Lock Relay, ON/OFF 0.1-600 Sec.	
電晶體輸出	警戒燈指示/警報輸出/求援(反脅迫)/WG電鎖 /數位繼電器訊號	
防破壞開關	微動開關(Form C)	
警報動作時間	連動輸出, 1-600 Sec.	
使用人數	16,000(卡片)/500(指紋人數/每人3枚)	
進出記錄	32,000	
外接門禁讀頭	一組WG端口	
一進一出管制	Yes	
樓層管制	樓層64層, 使用者16,000人	
時段管制	63組	
工作電壓	12VDC	
狀態指示	2組LED+1組蜂鳴器	
萬年曆	Yes	
按鍵材質	觸碰式背光面板	
外殼材質	PC+鋅合金外框(標準)/PC外框(選購)	
顏色	金屬銀	
產品尺寸 (mm)	158(L)X55(W)X30(H)	
重量(g)	216±10(鋅合金外框)/110±10(PC外框)	
指紋模組CPU	331E: No / 331EF: 光學模組	
拒真率	331E: No / 331EF: <0.001%	
手指存放容量	331E: No / 331EF: 1,500	
認證速度(1:1000)	331E: No / 331EF: <1.5秒	
防塵防水等級	IP56	

窄型金屬門禁讀頭

AR-331K/U



感應頻率	125kHz	13.56MHz
資料傳輸標準	EM Standard	·ISO14443A ·DESFire ·ISO15693 ·NFC ·PSAM
感應距離 (取決於TAG或卡片)	3-7 cm	1-3 cm
讀/寫功能	唯讀	讀+寫
工作電壓	9-24VDC	
通訊介面	Wiegand, ABA-II, ASYNC	
傳輸速率	9600 bps(N,8,1)	
消耗功率	<1W	
使用環境	-20 °C to +60 °C	
按鍵材質	K: 觸碰式背光面板 / U: NO	
狀態指示	2組LED+1組蜂鳴器	
防塵防水等級	IP56	
外殼材質	PC+鋅合金外框(標準)/PC外框(選購)	
顏色	金屬銀	
產品尺寸 (mm)	158(L)X55(W)X30(H)	
重量(g)	211±10(鋅合金外框)/105±10(PC外框)	

產品尺寸(mm)

